



HEMPFLAX[®]
SOLUTIONS FROM NATURE

Detail 401.1

Omschrijving: hellend dak - langsgevel

Draagstructuur: houtskeletbouw

Opbouw langsgevel: houten binnenspouwblad,
Plaatmateriaal als gevelbekleding

Variant: houten vloer, sporenkap

DAKOPBOUW bu-bi

Monier sneldekpan

panlatten

tengels

waterkerende dampopen folie

sporen 30x270mm h.o.h. 600mm

Hempflax isolatie 270mm

$\lambda_{\text{rek}} = 0,04 \text{ W/mK}$

OSB III 18mm

gipsvezelplaat 12,5 30min.

Monier ventilerende panlat
en vogelschroot

Hempflax isolatie

luchtdichting d.m.v.
SP925 coating

ventilatie

ventilatie

luchtdichting d.m.v.
SP925 coating

GEVELOPBOUW bu-bi

gevelbekleding

regelwerk, sterk geventileerde spouw

waterkerende dampopen folie

sporen 30x270mm h.o.h. 600mm

Hempflax isolatie 260mm - $\lambda_{\text{rek}} = 0,04 \text{ W/mK}$

OSB III 15mm (=dampremmer en luchtdichte laag)

gipsvezelplaat/leemplaat

VLOEROPBOUW

underlayment 18mm

balken 45x220

Hempflax isolatie 80mm

regelwerk

gipsvezelplaat 12,5mm

1822 270 153

SCHAAL 1:5