



**HEMPFLAX**<sup>®</sup>  
SOLUTIONS FROM NATURE

## Detail 401.2

Omschrijving: hellend dak - langsgevel

Draagstructuur: houtskeletbouw

Opbouw langsgevel: houten binnenspouwblad,

Plaatmateriaal als gevelbekleding

Variante: houten vloer, sporenkap

### DAKOPBOUW bu-bi

Monier sneldekpan

panlatten

tengels

waterkerende dampopen folie

sporen 30x270mm h.o.h. 600mm

**Hempflax isolatie 270mm**

$\lambda_{rek} = 0,04 \text{ W/mK}$

OSB III 18mm

gipsvezelplaat 12,5 30min.

Hempflax isolatie

Monier ventilerende panlat  
en vogelschroot



ventilatie

luchtdichting d.m.v.  
SP925 coating

luchtdichting d.m.v.  
SP925 coating

### GEVELOPBOUW bu-bi

gevelbekleding

regelwerk, sterk geventileerde spouw

waterkerende dampopen folie

sporen 30x270mm h.o.h. 600mm

**Hempflax isolatie 260mm -  $\lambda_{rek} = 0,04 \text{ W/mK}$**

OSB III 15mm (=dampremmer en luchtdichte laag)

gipsvezelplaat/leemplaat

### VLOEROPBOUW

underlayment 18mm

balken 45x220

**Hempflax isolatie 80mm**

regelwerk

gipsvezelplaat 12,5mm

1822 270 15 13

SCHAAL 1:5