



Nature wins!

HEMPFLAX B.V.
Hendrik Westerstraat 20
9665 AL Oude Pekela
The Netherlands

+31 (0)597 615 516
www.hempflax.com
info@hempflax.com

Montagehandleiding Lycklig

Gereedschap



Cirkelzaag



Isolatiezaag



Schroeftol, hamer en rolmaat



Voorbereiding

Duurt het nog even voor u gaat monteren?

Zorg dan voor een **schone, droge ruimte** waar de Lycklig kan worden opgeslagen.

Dakbeschot niet dicht?

Bevestig dan **2 tengels** van minimaal 10x50 mm tegen het dakbeschot tussen de gordingen. Er moet straks ruimte tussen het dakbeschot en de isolatie zijn.

Montage

1. **Meet** de afstand tussen de gordingen.
2. **Zaag** de Lycklig afwerkplaat met een cirkelzaag op de juiste maat.
 - Gebruik géén decoupeerzaag, deze laat strepen achter.
 - Zaag alleen de plaat, niet de isolatie.
 - Het restant isolatie wordt tussen de gordingen geduwd.
3. **Plaats** de Lycklig horizontaal tussen de gordingen en **schroef** de deze met de meege-leverde schroeven aan de gordingen (3 boven en 3 onder).
4. Meet en zaag de volgende Lycklig.
 - **Schuif** de 2e Lycklig met de veer en groef verbinding in elkaar.
 - Schroef ook deze plaat met zowel boven als onder 3 schroeven vast.
5. Herhaal stap 4 tot u bij de laatste plaat bent.
6. De laatste plaat zaagt u weer met een cirkelzaag op maat.
 - De isolatie zaagt u het makkelijkst als u deze indrukt.
 - Gebruik een isolatiezaag.
7. Werk de Lycklig netjes af met de bijgevoegde **plint**.
 - Deze bevestigt u met de meegeleverde spijkers.